



Anlage 1.2 zur SNB-BT der RüBB

## **Besonderheiten der Infrastruktur der**

**Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft  
Pressnitztalbahn mbH**

**Rügensche BäderBahn**

Dateiname	Version	Bearbeitet durch / am		Freigegeben durch / am		Seite
Anlage 1.2 Anlagenbeschreibung Putbus – Lauterbach Mole	02	Schneider	22.07.2020	Kreisel	22.07.2020	<b>1 von 2</b>



## Strecke Putbus – Lauterbach Mole

- Einleisige Nebenbahn im Sinne der ESBO/ EBO, nicht elektrifiziert-

Spurweite	750 mm und 1435 mm (Dreischienengleis)
Streckenklasse	D4
Zugbeeinflussung	PZB
Zugfunk	P-GSM D bzw. O19
Kleinster Bogenmesser	Keine Einschränkungen
Maximal zulässige Zuglänge	160 m
Bahnsteiglängen Putbus/Lauterbach Mole	120 m
Bahnsteiglänge Lauterbach (Rügen)	60 m
Bremsweg	400 m
Bremsstellung der Züge	Keine Einschränkungen
Mindestbremsleistung	60 km/h: 69 R/P 55 km/h: 94 G
Abweichungen vom Regellichtraum gemäß ESBO/ EBO	Keine Einschränkungen
Außergewöhnliche Sendungen/Gefahrguttransport	Transporte von außergewöhnlichen Sendungen und Gefahrguttransporte sind ausgeschlossen, Ausnahmen regelt die Betriebsleitung der RÜBB
Verbot einzelner Traktionsarten für einzelne Streckenabschnitte	Keine Einschränkungen
Besondere Schienenwege (§ 19 EIBV)	Keine Einschränkungen
Eventuelle Einschränkungen hinsichtlich der Verkehrsart (PV/GV)	Nein
Angaben zu den Betriebsstellen nebst Besetzungszeiten	W (Sa) 5:35-21:15 Sa, So, F 7:35-21:15
Eventuelle sonstige technische oder betriebliche Besonderheiten	Zugleitbetrieb nach FV-NE, keine Umfahrmöglichkeiten
Anforderungen an Fahrzeuge bei Abweichungen vom Regelbetrieb	Keine Einschränkungen
Besetzung der Triebfahrzeuge und Züge mit Personal	Keine Einschränkungen
Allgemeine Untersagung des Fahrens ohne Streckenkenntnis	Ja
Brückenöffnungszeiten	Nicht relevant
Größte Streckenneigung	13,3‰ (auf 1.300 m Länge)

Dateiname	Version	Bearbeitet durch / am		Freigegeben durch / am		Seite
Anlage 1.2 Anlagenbeschreibung Putbus – Lauterbach Mole	02	Schneider	22.07.2020	Kreisel	22.07.2020	<b>2 von 2</b>